

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 200/50-10 6.50 F - 10 ВКТ MAGLIFT EASYFIT 139A5/130A5



#### Технические характеристики

EAN: 602288

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift

Типоразмер: 200/50-10

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 10

Рекомендованный обод: 6.50 F - 10

Диаметр, мм: 458

Ширина, мм: 193

LI / SI: 139A5/130A5

Производитель: 23.42

Вес товара: кг

#### Описание

200/50-10 6.50 F - 10 ВКТ MAGLIFT EASYFIT 139A5/130A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободке. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободке.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины VKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





## **Standard**

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

## **EasyFit (LIP)**

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.