

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

21X8-9 (200/75-9) 6.00 E - 9 ВКТ MAGLIFT STD NON MARKING 143A5/134A5



Технические характеристики

EAN: 026329

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift

Типоразмер: 21x8-9

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 9

Рекомендованный обод: 6.00 E - 9

Диаметр, мм: 525

Ширина, мм: 189

LI / SI: 143A5/134A5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

21X8-9 (200/75-9) 6.00 E - 9 ВКТ MAGLIFT STD NON MARKING 143A5/134A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободу. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободу.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины VKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.