

## ШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

### 12.00-24 24PR BKT SM 55 SMOOTH L-5S STBT TT



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 035004

Товарный суб-сегмент: Шины для подземной техники

Производитель: BKT

Протектор: SM 55 Smooth

Типоразмер: 12.00-24

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 24

Рекомендованный обод: 8.5

Допустимый обод: 7.33 V; 8; 8.00 V; 8.50 V

Диаметр, мм: 1275

Ширина, мм: 310

SLR, мм: 594

RC, мм: 3777

TL / TT: TT

LI/PR: 24

Давление, бар: 9.75

Производитель:

Описание

12.00-24 24PR BKT SM 55 SMOOTH L-5S STBT TT

SM 55 L5S IND5: шина, специально разработанная для штабелеров и погрузчиков контейнеров (ричстакеров), также используется для установки на шахтную технику. Она способна успешно работать в условиях тяжелых нагрузок при подъёме контейнеров и при погрузке/перевозке горных пород.



## Подробнее рассмотрим особенности шины SM 55 L5S IND5!

### Работа в тяжелых условиях, стабильность, долговечность

SM 55 L5S IND5 имеет много преимуществ. Это очень прочная и устойчивая шина - идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. У ричстакеров, погрузчиков контейнеров, шахтной техники не будет проблем, если на них установлены эти шины.

**Долговечность.** Благодаря сверхпрочному протектору SM 55 L5S IND5 до минимума снижает риск любого возможного повреждения. Это приводит к увеличению срока службы шин.

**Отличное сопротивление внешнему воздействию.** Грубые поверхности, порезы и удары - эта шина не боится ничего! Специальный абразивостойкий состав резиновой смеси обеспечивает длительный срок службы шин на асфальтовых или бетонных площадках.

**Высокая стабильность.** Как вы хорошо знаете, во всех областях применения погрузчиков важно, чтобы шина гарантированно сохраняла свою форму, как во время фазы подъема, так и при перевозке тяжелых грузов. Шина SM 55 L5S IND5 выполняет это требование и является идеальным ответом на все ваши потребности.



