

## ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И ПОЛУНАВЕСНОЙ ТЕХНИКИ

### 500/60-22.5 12PR BKT FLOTATION 648 V-LINE 157A8/154B TL



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 291659

Товарный суб-сегмент: Шины для прицепной и полунавесной техники

Производитель: BKT

Протектор: Flotation 648 V-Line

Типоразмер: 500/60-22.5

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 22.5

Рекомендованный обод: AG 16.00

Допустимый обод: 15.00 ; 17.00

Диаметр, мм: 1170

Ширина, мм: 500

SLR, мм: 510

RC, мм: 3489

TL / TT: TL

LI/PR: 12

LI / SI: 157A8/154B

Давление, бар: 2.4

Производитель:

Описание

500/60-22.5 12PR BKT FLOTATION 648 V-LINE 157A8/154B TL

Для тружеников сельского хозяйства мы представляем шину - настоящий «мастер на все руки» в работе на поле.



Эта шина является отличным выбором для прицепной и полунавесной техники - все, что нужно для транспортировки, сбора урожая или внесения удобрений. Ее имя BKT Flotation 648. Давайте ознакомиться с ней подробнее!

## **Повышение проходимости и снижение уплотнения почвы? Нет проблем!**

Мы уже говорили, что эта шина идеально подходит для перевозок как в полях так и на дороге, а также для внесения удобрений. Но мы Вам не рассказывали, что некоторые размеры Flotation 648, подходят для установки на кормовых комбайнах и пресс-подборщиках.





ВКТ Flotation 648 надежно защищает почву. Благодаря особому дизайну протектора, который обеспечивает высокую грузоподъемность при низком давлении, шина не повреждает верхний слой, сохраняя при этом высокую проходимость техники и оборудования. Это делает землю более плодородной и обеспечивает большую доходность сельхозугодий наряду с минимальным уплотнением почвы.

Последнее, но не менее важное: ВКТ Flotation 648 предлагает решение для разнообразных потребностей благодаря трем различным версиям:

**«HD» для увеличения ходимости и стойкости к порезам;**

**«High Speed» для использования с высокой скоростью и оптимизации времени транспортировки;**

**«Dual Bead» с усиленной боковиной.**