

## ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

### 650/65R38 ВКТ AGRIMAX RT 657 166A8/163D R1W TL



Вес товара: кг

Описание

650/65R38 ВКТ AGRIMAX RT 657 166A8/163D R1W TL

Шины семейства AGRIMAX, специально разработаны компанией ВКТ для удовлетворения самых высоких потребностей на рынке сельхозтехники.

Технические характеристики

EAN: 290041

Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и комбайнов

Производитель: ВКТ

Протектор: Agrimax RT 657

Типоразмер: 650/65R38

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 38

Рекомендованный обод: DW 20 B

Допустимый обод: DW 21 B ; DW 23 B

Диаметр, мм: 1811

Ширина, мм: 645

SLR, мм: 830

RC, мм: 5483

TL / TT: TL

LI / SI: 166A8/163D

Давление, бар: 2.4

Производитель: 226.44



Фермеры очень хорошо знают, насколько важно иметь универсальные шины, которые хороши как для обработки почвы, так и для передвижения по дороге . Все это возможно осуществить с помощью AGRIMAX RT 657. Это идеальное решение для тех, кто ищет надежную и универсальную шину с высочайшей производительностью. Давайте узнаем об этом больше!

## **Ключевые слова: комфорт и надежность**

Если вы каждый день работаете на тракторе, то наверняка понимаете, как важно комфортное вождение для оператора.

Особенный рисунок протектора и жесткая структура шины гарантируют превосходную стабильность и долговечность при использовании, как в полях, так и на дорогах. Специальная конструкция с выступами, наряду с увеличенной глубиной протектора обеспечивают отличное сцепление и высокую проходимость. Использование шины AGRIMAX RT 657 позволяет более интенсивно эксплуатировать технику, увеличивая общую производительность труда.

Специальный состав резиновой смеси обеспечивает надежность работы. Новая формула создана на

основе большого опыта работы на местах, что позволило ВКТ выявить все факторы риска для шин и разработать структуру, способную противодействовать им. В итоге увеличивается жизненный цикл шины и значительно снижаются эксплуатационные расходы.

Что еще? Помимо этих основных качеств, также отметим высокую скорость, грузоподъемность и минимальное воздействие на почву, что уменьшает уплотнение плодородного слоя.



В качестве подтверждения универсальности этой шины, следует отметить, что некоторые размеры AGRIMAX RT 657 могут устанавливаться на технику для уборки виноградников: они узкие, маневренные и высокоэффективные при работе между рядов.