

ШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ТЕХНИКИ

29.5R29 BKT EARTHMAX SR 315 CS 218A2 L-3S ** CR TL



Вес товара: кг

Технические характеристики

EAN: 040852

Товарный суб-сегмент: Шины для подземной техники

Производитель: BKT

Протектор: Earthmax SR 315 CS

Типоразмер: 29.5R29

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 29

Рекомендованный обод: 25.00/3.5

Допустимый обод: 24.00/3.5

Диаметр, мм: 1891

Ширина, мм: 779

SLR, мм: 842

RC, мм: 5714

TL / TT: TL

LI / SI: 218A2

Давление, бар: 6.5

Производитель:

Описание

29.5R29 BKT EARTHMAX SR 315 CS 218A2 L-3S ** CR TL

EARTHMAX SR 315 CS L-3S — это радиальные шины с цельным металлокордом, изготовленные специально для передней оси погрузчиков и шинозащитных цепей для горнодобывающих работ.

Особый профиль протектора со скошенной плечевой зоной (Chamfered Shoulder, CS) позволяет шинозащитным цепям плотнее прилегать к поверхности протектора, включая плечевую зону.

Общий диаметр после надевания цепи соответствует диаметру шин BKT EARTHMAX SR 55 L-5S на задней оси. Так достигается соответствие размеров передних и задних шин.

Благодаря EARTHMAX SR 315 CS вам больше не придется сталкиваться с повреждениями передней шины во время подземных горных работ, осуществляемых с помощью погрузочно-доставочных машин и погрузчиков.